Variable	Explicacion
CDPATH	Una lista de directorios separados por el signo ':' usada como ruta de acceso por el comando cd
HOME	El directorio principal de usuario
IFS	Una lista de caracteres para separar campos; usado cuando el interprete de comandos separa palabras como parte de una expansion.
MAIL	Si este parametro tiene un fichero definido y la variable MAILPATH no esta definida, bash informa al usuario de la llegada de correo al fichero especificado.
MAILPATH	Una lista de ficheros separada por comas, en los cuales el interprete de comandos comprueba periodicamente de la llegada de correo.
OPTARG	El valor del ultimo argumento procesado por getopts.
OPTIND	El indice del ultimo argumento procesado por getopts
PATH	Una lista de directorios, separados por comas, en los cuales el interprete de comandos busca por comandos
PS1	Prompt principal. El valor por defecto es “'\s-\v\$ '
PS2	El prompt secundario. El valor por defecto es '> '
auto_resume	Esta variable controla como el interprete de comandos interaciona con el control de usuario y trabajos/procesos
BASH	La ruta de acceso completa usada para ejecutar la instancia actual de bash
BASH_ENV	Si esta variable esta definida cuando bash es llamado para ejecutar un script, su valor es expandido y usado como el nombre del fichero leido antes de ejecutar el script.
BASH_VERSION	El numero de version de bash usada
BASH_VERSINFO	Una matriz de solo lectura con informacion sobre la version de bash usada.
COLUMNS	Usada por 'select' para determinar el ancho de la terminal cuando imprime listas de menus.
COMP_CWORD	Un indice en ${COMP_WORDS} de la palabra conteniendo la posicion del puntero actual
COMP_LINE	La linea de comando actual
COMP_POINT	El indice de la posicion relativa del puntero actual con respecto al comienzo del comando actual
COMP_WORDS	Una matriz con las palabras individuales en la linea de comando actual
COMPREPLY	Una matriz de donde bash lee las palabras posibles generadas por una funcion del interprete de comandos usada por la utilidad de generacion de terminos posibles.
DIRSTACK	Una matriz que contiene los contenidos actuales del stack de directorios
EUID	El identificador numerico de usuario del usuario actual
FCEDIT	El editor usado por defecto por la opcion -e del comando 'fc'
FIGNORE	Una lista separada por comas de sufijos a ignorar cuando se efectua la generacion de posibles nombres de ficheros.
FUNCNAME	El nombre de la funcion que se esta ejecutando actual
GLOBIGNORE	Una lista separada por comas de los patrones que definen el conjunto de nombres de ficheros a ignorar cuando se efectua la generacion de posibles nombres
GROUPS	Una matriz que contiene la lista de los grupos a que pertenece el usuario actual
HISTCMD	El indice del comando actual en la historia de comandos
HISTCONTROL	Define si un comando es ańadido a la historia de comandos
HISTFILE	El nombre del fichero en el cual se graba la historia de comandos
	de comandos. El valor por defecto es ~/.bash_history
HISTFILESIZE	El numero maximo de lineas contenidas en la historia de

comandos,
por defecto 500

HISTIGNORE Una lista separada por comas de los patrones usados para definir que comandos deben de grabarse en la historia de comandos

HISTSIZE El maximo numero de comandos a recordar en la historia de comandos, por defecto 500

HOSTFILE Contiene el nombre de un fichero en el mismo formato que /etc/hosts que deberia de usarse cuando el interprete de comandos necesita completar un nombre de maquina (hostname)

HOSTNAME El nombre de maquina actual

HOSTTYPE Cadena describiendo la maquina que esta ejecutando Bash

IGNOREEOF Controla la accion a tomar cuando el interprete de comandos recibe un caracter EOF

INPUTRC Nombre del fichero de inicializacion de 'Readline', sobreescribiendo el valor por defecto /etc/inputrc.

LINES Usada para determinar la anchura de la columna usada para imprimir listas

MACHTYPE Cadena describiendo el tipo de sistema que esta ejecutando Bash

MAILCHECK Frecuencia de comprobacion (en segundos) del correo electronico en el fichero definido en las variables MAILPATH o MAIL

OLDPWD Directorio previo definido por el comando 'cd'

OSTYPE Cadena describiendo el sistema operativo que esta ejecutando Bash

PPID El numero de proceso del proceso padre del interprete de comandos

PS3 El valor de esta variable se usa como 'prompt'

PWD Directorio actual definido por el comando 'cd'

RANDOM Cuando se llama esta variable un numero entero entre 0 32767 es generado

SECONDS Numero de segundos desde que Bash fue arrancado

SHELLOPTS Lista con opciones de Bash activadas

UID El valor numerico real del usuario actual